



**SUNFLOROMASH**  
СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ



# ПРИСТАВКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОЇ ТА ГОРОХУ «ЕТТАРО»

Комерційна пропозиція

**2024**

**SUNFLOROMASH.COM**

## Про компанію



### Хто ми

Машинобудівний завод SunfloroMash - лідируюче в Україні підприємство, яке спеціалізується на розробці та виготовленні сільгосптехніки європейської якості для збирання врожаю і допоміжних процесів у аграрному виробництві.



### Ми в цифрах

Досвід виробництва  
**з 2010 року**

Виробничі площі  
**4000 м.кв**

Кількість зайнятого персоналу  
**100 чол.**

Товарний асортимент  
**30 базових моделей техніки  
та 300 найменувань  
запчастин**

Дилерська мережа  
**20 дилерів в Україні та Європі**

Клієнти  
**більше 1000 задоволених  
клієнтів**





# Призначення приставки «Ettaro»



Приставку Ettaro використовують для збирання сої, гороху та інших бобових культур методом прямого комбайнування через дообладнання стандартної зернової жнивarki.

Приставка Ettaro працює в парі з прямоточними шнековими зерновими жниварками шириною захвату від 5 до 9 м будь-яких виробників.

**Використання приставки Ettaro дозволяє знизити втрати під час збирання бобових до 30% порівняно з класичними зерновими жниварками.**





# Опис конструкції та робота



“

Приставка Ettaro складається з лівої та правої боковин, плаваючого пальцевого виносного ріжучого апарату із системою копіювання рельєфу по ширині жнивarki, приводу виносного ріжучого апарату, правого та лівого активного дільників, захисних огорож та захватів для швидкого кріплення пристрою до боковин жнивarki.

Пристрій приводиться в рух клиновим ременем від приводного шківа жнивarki через редуктор МПН.

Висота зрізу регулюється від 10 до 100 мм. Регулювання здійснюється регульовальними болтами встановленими на черевиках. Рекомендована висота зрізу в межах 30-50 мм.

Монтаж приставки на зернову жниварку максимально спрощений. Приставка монтується за допомогою кронштейнів та бічних замків-стяжок і не вимагає розбирання ріжучого апарату зернової жнивarki.

Пристрій дозволяє працювати лише у загінці. Сою краще прибирати у напрямку поперек посіву.

Технологічний процес роботи пристрою протікає в такий спосіб:

Приставка ковзає на бокових лижах по поверхні поля копіюючи його рельєф. Дільники розтинають масу подаючи її до ріжучого апарату. Ріжучий апарат, за рахунок прогину, підлаштовується під задану висоту зрізу. Після зрізу, мотовило жнивarki укладає масу на стіл пристрою і далі проштовхує під шнек жнивarki. Зрізана маса подається шнеком в похилу камеру комбайна.





# Конструктивні переваги



## Автоматичне копіювання рельєфу поля та механізм захисту від сторонніх предметів

Досягається використанням спеціальних напрямних які ковзають по поверхні поля на заданій регульованій висоті. Зносостійке фрикційне полімерне покриття запобігає налипанню землі та рослинних залишків при роботі на мокрому полі. Наявність спеціальних чистиків запобігає потраплянню каміння чи інших сторонніх предметів до комбайну.



## Ріжучий апарат плаваючого типу

Спеціально підібрана марка сталі та продумана конструкція дозволяє прогинатися ріжучому апарату до 10 см. Це забезпечує малу висоту зрізу у межах агротехнічних вимог і дозволяє скоротити втрати та збільшити валовий збір бобових на 20-35 %.



## Планетарний привід ножа Schumacher

Такий редуктор прискорює зрізання бобових завдяки збільшенню на 200-300 подвійних ходів ножів в хвилину. Планетарний редуктор значно легший за привід ножа МКШ, що зменшує вагу приставки і робить пристрій збалансованим.





# Технічні характеристики

Параметри	Значення
Ширина захвату	від 5 до 9 м
Вага (в залежності від ширини)	500-700 кг
Діапазон регулювання висоти зрізу	10-100 мм
Рекомендована швидкість руху при збиранні	5 км/год
Середня продуктивність при швидкості 5 км/год	3,35 га/год

Ширина приставки Ettaro встановлюється індивідуально, в залежності від ширини зернової жниварки.

Пристрій підходить під усі відомі марки жниварок вітчизняного та іноземного виробництва.





# Умови постачання та гарантія



Надаємо послуги доставки до вашого господарства або самовивіз з нашого заводу за адресою:  
м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2.



Гарантія на пристрій 2 роки та 5 років на раму, з моменту продажу.



Форма та умови оплати визначаються в договорі куплі-продажу.

Ціна на пристрій розраховується індивідуально, в залежності від моделі зернової жниварки яка дообладнується приставкою Ettaro.

## Комплект поставки

- Приставка Ettaro у зібраному вигляді на транспортувальній рамці
- Монтажний комплект для встановлення на жниварку
- Паспорт виробу
- Керівництво з експлуатації
- Гарантійний талон





# Наші КОНТАКТИ

Для замовлення приставки Ettaro зв'яжіться з нами за вказаними контактами.



**+38 (067) 612-00-66**  
**(Viber, Telegram, WhatsApp)**



**sunfloro.sale22@gmail.com**



**www.sunfloromash.com**



**м. Дніпро**  
**вул. Олександра Оцупа, 2**

